

## ШКАФЫ «КСМ УД 3С»



Шкаф представляет из себя конструктив, состоящий из 3-х изолированных отсеков, для размещения телекоммуникационного оборудования по стандарту евромеханика 19" (коммутаторы доступа, коммутаторы PoE, маршрутизаторы), с ИБП, системой мониторинга и кроссовой частью (Cat5 патч-панели, ODF, органайзеры).

Размеры:

Высота: 1900 (3 секции 18U, 6U, 6U)  
Ширина: 630 мм  
Глубина: 1080 мм

Степень защиты: IP 20

Материалы: холоднокатаная сталь.

Толщина стальных компонентов: боковые стенки, двери – 1,5 мм; крыша, элементы каркаса, 19" монтажные элементы – 2,0 мм.

Отделка поверхности: порошковая краска черного цвета (RAL 9005)

Передние и задние двери шкафа металлические перфорированные. Каждая дверь и боковые стенки оборудованы замками и опечатывающим устройством. На крыше и основании установлены щеточные кабельные вводы для подвода/отвода кабелей. В комплекте регулируемые ножки, ролики. Каждый отсек шкафа имеет шину заземления. Для защиты от несанкционированного доступа к оборудованию, смонтированному внутри шкафа предусмотрены датчики типа «геркон».

Условия эксплуатации по группе 1.1 ГОСТ РВ20.39.304.  
Климатическое исполнение УХЛ.