

ШКАФЫ ШТС



Шкаф (телекоммуникационный серверный) ШТС устанавливается на стационарных узлах связи и предназначен для установки активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в соответствии со стандартом Евромеханика 19".

Передняя и задняя двери металлические перфорированные 83% (задние двери распашные), ручка с замком, на крыше установлены щеточные кабельные вводы для подвода/отвода кабелей. В комплекте регулируемые ножки и ролики.

19" монтажные профили имеют наклейку с «юнитовой» разметкой.

Материалы: холоднокатаная сталь.

Толщина стальных компонентов: боковые стенки, заглушки и двери – 1,2 мм; крыша, элементы каркаса, кабельный организатор – 1,5 мм; 19" монтажные профили – 2,0 мм.

Отделка поверхности: порошковая краска черного цвета (RAL 9005) либо серого цвета (RAL 7035)

№ п/п	Артикул шкафа ШТС	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм
1	ШТС-24-60-107	24	600	1070
2	ШТС-24-60-120			1200
3	ШТС-42-60-107	42		1070
4	ШТС-42-60-120			1200
5	ШТС-45-60-107	45		1070
6	ШТС-45-60-120			1200
7	ШТС-48-60-107	48		1070
8	ШТС-48-60-120			1200
9	ШТС-24-80-107	24	800	1070
10	ШТС-24-80-120			1200
11	ШТС-42-80-107	42		1070
12	ШТС-42-80-120			1200
13	ШТС-45-80-107	45		1070
14	ШТС-45-80-120			1200
15	ШТС-48-80-107	48		1070
16	ШТС-48-80-120			1200

Стойкость к статической распределенной нагрузке: 1500кг.
 Степень защиты: IP 20.