

ШКАФ СТМ-2



Шкаф телекоммуникационный 42U (общая высота без цоколя 2000 мм) глубиной 800 мм предназначен для установки оборудования по стандарту евромеханика 19".

Шкаф оборудован двумя дверями на потайных петлях. Передняя дверь - обзорная со стеклом и перфорацией, задняя - сплошная с перфорацией. Угол открытия дверей 110°. На дверях шкафа установлены двухместные опечатывающие устройства. Шкаф имеет датчики НСД по 2 штуки на каждую дверь (датчики типа «геркон»). Двери оборудованы 4-х точечными замками и поворотной ручкой. Боковые стенки съемные на замках (имеют дополнительные точки крепления изнутри шкафа для обеспечения защиты от НСД).

Шкаф имеет шину заземления. Все корпусные детали шкафа образуют электрически замкнутый контур (с помощью комплекта заземления и электромагнитных уплотнителей). Кабельный ввод располагается снизу шкафа и закрывается противопопыльными щетками. Дополнительно шкаф может комплектоваться: кронштейнами для поддержки оборудования, кабельными органайзерами, гребенками, вентиляционной панелью с терморегулятором, панелью освещения, выдвижными и стационарными полками, заглушками лицевых панелей от 1U до 3U. Крепление кабелей может осуществляться стяжками к элементам конструкции шкафа, которые имеют перфорацию.

Для обеспечения удобства эксплуатации и монтажа шкаф имеет цоколь высотой 100 мм со съемными боковыми панелями. Шкаф может оборудован регулируемыми по высоте опорами для компенсации неровностей пола, и имеет отверстия для крепления к полу.

Условия эксплуатации по группе 1.1 ГОСТ РВ20.39.304. Климатическое исполнение УХЛ.
Срок поставки - от 3 мес. с момента заключения договора (в зависимости от объема)

Все конструктивные элементы шкафов имеют гальваническое и лакокрасочное порошковое покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Штатно цвет ЛКП - RAL7035, но возможны и другие цвета по договоренности. Несущие элементы конструкции выполнены из стали толщиной 2мм, облицовочные - 1,5 мм.

Пример записи шкафа при заказе:

Шкаф СТМ 2 ВИУР.301446.017 ТУ